

CÓDIGO:
CPI

**CONCRETO
PROYECTADO**



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
CPI-200	2"	51	68	1.235	3.705	20	65.62	3.00	2.08
CPI-250	2-1/2"	64	85	1.235	3.705	20	65.62	5.00	3.47
CPI-300	3"	76	98	1.235	3.705	20	65.62	6.50	4.51
CPI-400	4"	102	127	1.235	3.705	20	65.62	8.90	6.18
CPI-500	5"	127.00	152	1.235	3.705	20	65.62	11.10	7.71
CPI-600	6"	152.00	183	1.235	3.705	20	65.62	15.10	10.49

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:

Descarga de concreto premezclado.

TUBO:

Mezcla de goma natural.

CUBIERTA:

Mezcla de goma sintética, SBR.

MARCADO:

FERRULCA (CPI).

VENTAJAS:

Resistente a materiales abrasivos.

REFUERZO:

Capas textiles, altamente resistentes.

COLOR DE CUBIERTA:

Negro, letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA:

Desde - 32°C hasta + 92°C.