

CÓDIGO:
CSI
**DESCARGA
CEMENTO
SECO**

CARACTERÍSTICAS
MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
CSI-300	3"	76.20	90	150	450	30	98.43	2.90	2.01
CSI-400	4"	101.60	118	150	450	30	98.43	3.60	2.49

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Descarga de cemento seco en industrias especializadas.

TUBO:

Mezcla de goma sintética, SBR.

CUBIERTA:

Mezcla de goma sintética, SBR.

MARCADO:

FERRULCA (CSI).

VENTAJAS:

Resistente a la abrasión y de fácil manejo.

REFUERZO:

Capas textiles, altamente resistentes.

COLOR DE CUBIERTA:

Negro, letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA:

Desde - 32°C hasta + 86°C.