

DESCARGA DE AGUA INDUSTRIAL



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
DAI-050	1/2"	12.70	21	300	900	100	328.08	0.34	0.24
DAI-062	5/8"	16.88	25	300	900	100	328.08	0.45	0.31
DAI-075	3/4"	19.05	29	300	900	100	328.08	0.58	0.40
DAI-100	1"	25.40	36	300	900	100	328.08	0.80	0.55
DAI-150	1-1/2"	38.10	47	150	450	30	98.43	0.89	0.62
DAI-200	2"	50.80	60	150	450	30	98.43	1.25	0.87
DAI-250	2-1/2"	63.50	73	150	450	30	98.43	1.35	0.93
DAI-300	3"	76.20	87	150	450	30	98.43	1.67	1.16
DAI-400	4"	101.60	114	150	450	30	98.43	1.86	1.29
DAI-500	5"	127.00	141	150	450	20	65.62	3.41	2.36
DAI-600	6"	152.40	166	150	450	20	65.62	5.13	3.55

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Descarga de agua, para la construcción, agricultura e industrias en general.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, SBR.

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, SBR.

MARCADO:
FERRULCA (DAI).

VENTAJAS:
Resistente a la intemperie y de fácil manejo.

REFUERZO:
Capas textiles, altamente resistentes.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro, con una franja amarilla y letras negras.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -32°C hasta + 92°C.