

DESCARGA DE GASOLINA



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
DGI-150	1-1/2"	38.10	50	150	450	30	98.43	0.89	0.62
DGI-200	2"	50.80	63	150	450	30	98.43	1.25	0.87
DGI-250	2-1/2"	63.50	76	150	450	30	98.43	1.35	0.93
DGI-300	3"	76.20	90	150	450	30	98.43	1.67	1.16
DGI-400	4"	101.60	116	150	450	30	98.43	1.86	1.29
DGI-600	6"	152.40	168	150	450	20	65.62	5.13	3.55
DGI-800	8"	203.20	220	150	450	20	65.62	6.40	4.43

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Descarga de gasolina, para la construcción, agricultura e industrias.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, NBR.

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, NBR.

MARCADO:
FERRULCA (DGI).

VENTAJAS:
Resistente a la gasolina y derivados del petróleo, de fácil manejo.

REFUERZO:
Capas textiles, altamente resistentes.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro, con una franja naranja y letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -32°C hasta + 92°C.