

CÓDIGO:
LPI

**GAS LÍQUIDO
PROPANO (LPG)
PINPRICKING**



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
LPI-038	3/8"	9.53	18.3	350	1050	100	328.08	0.31	0.21
LPI-050	1/2"	12.70	23.1	350	1050	100	328.08	0.43	0.30
LPI-075	3/4"	19.05	30.5	350	1050	100	328.08	0.60	0.42

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:

Transferencia de gas licuado de petróleo (LPG).

TUBO:

Mezcla de goma sintética, NBR.

CUBIERTA:

Cloropreno negro, acabado liso perforado.

MARCADO:

FERRULCA (LPI).

VENTAJAS:

Flexible, resistente a torceduras y liviana.

REFUERZO:

Capas textiles, altamente resistentes.

COLOR DE CUBIERTA:

Negro, letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA:

Desde -40°C hasta + 80°C.



FERRULCA.INC



FERRULCA INC



FERRULCA

WWW.FERRULCA.COM

(+507) 383 0110 - (+507) 6596 8459

INFO@FERRULCA.COM