

CÓDIGO: SAC

SUCCIÓN DE AGUA CUBIERTA CORRUGADA



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
SAC-150	1-1/2	38.10	53	150	450	40	131.23	1.15	0.80
SAC-200	2"	50.80	66	150	450	40	131.23	1.47	1.02
SAC-250	2-1/2"	63.50	78	150	450	40	131.23	2.00	1.39
SAC-300	3"	76.20	92	150	450	40	131.23	2.62	1.81
SAC-400	4"	101.60	120	150	450	40	131.23	3.41	2.36
SAC-600	6"	152.40	174	150	450	7.62	25.00	6.50	4.50

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Succión de agua, para la construcción, agricultura e industrias.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, SBR.

CUBIERTA:
Corrugada. Mezcla de goma sintética, SBR.

MARCADO:
FERRULCA (SAC).

VENTAJAS:
Liviana y flexible, resistente a la intemperie. Alambre helicoidal para evitar el colapso al succionar.

REFUERZO:
Capas textiles, altamente resistentes. Alambre helicoidal entre las capas.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro, con una franja azul y letras negras.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -32°C hasta + 92°C.