

SUCCIÓN DE AGUA CUBIERTA ENVUELTA



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
SAI-150	1-1/2"	38.10	51	150	450	40	131.23	1.19	0.82
SAI-200	2"	50.80	65	150	450	40	131.23	1.73	1.20
SAI-250	2-1/2"	63.50	79	150	450	40	131.23	2.60	1.80
SAI-300	3"	76.20	91	150	450	40	131.23	3.93	2.72
SAI-400	4"	101.60	119	150	450	40	131.23	5.12	3.55
SAI-600	6"	152.40	170	150	450	7.62	25.00	8.56	5.93

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Succión de agua, para la construcción, agricultura e industrias en general.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, SBR.

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, SBR.

MARCADO:
FERRULCA (SAI).

VENTAJAS:
Resistente a la intemperie. Alambre helicoidal para evitar el colapso al succionar.

REFUERZO:
Capas textiles, altamente resistentes. Alambre helicoidal entre las capas.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro, con una franja azul y letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -32°C hasta + 92°C.