

USOS MÚLTIPLES
TRABAJO PESADO
DESCARGA DE
GASOLINA, ACEITE Y
KEROSENE



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
UMI-050	1/2"	12.70	20.5	300	900	61	200.13	0.55	0.38
UMI-062	5/8"	16.88	24	300	900	61	200.13	0.58	0.40
UMI-075	3/4"	19.05	28	300	900	61	200.13	0.60	0.42
UMI-100	1"	25.40	35	300	900	61	200.13	0.80	0.55
UMI-125	1 -1/4"	31.75	42	300	900	61	200.13	1.21	0.84
UMI-150	1-1/2"	38.10	50	300	900	61	200.13	1.37	0.95
UMI-200	2"	50.80	63	300	900	61	200.13	2.04	1.41
UMI-300	3"	76.20	88	300	900	61	200.13	3.21	2.22

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Manejo de aceite, gasolina, derivados del petróleo, aire, agua. Para la minería, construcción, agricultura e industrias.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, SMR / NBR.

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, SMR / NBR.

MARCADO:
FERRULCA (UMI).

VENTAJAS:
Fabricada a mano, altamente resistente a la abrasión e intemperie. Resistente a trabajos pesados.

REFUERZO:
Capas textiles, altamente resistentes.

COLOR DE CUBIERTA:
Amarillo, con una franja negra y letras amarillas.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -32°C hasta + 92°C.