

CÓDIGO:
4SH

4SH EN 456



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS HIDRÁULICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
4SH-12	3/4"	19.00	33	6.000	24.000	20	131.20	1.62	1.12
4SH-16	1"	25.40	39.9	5.500	22.000	20	131.20	2.12	1.47
4SH-20	1 1/4"	31.80	47.1	4.700	18.800	20	131.20	2.55	1.77
4SH-24	1 1/2"	38.10	55.1	4.200	16.800	20	131.20	3.26	2.26
4SH-32	2"	50.80	69.7	3.600	14.400	20	65.60	4.92	3.41

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Transferencia de fluidos hidráulicos a extrema presión y de altos picos. Sector petrolero, construcción, agricultura, industrias y automotriz.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite y combustible.

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite, abrasión e intemperie.

MARCA:
FERRULCA (4SH).

VENTAJAS:
Diseñada para resistir picos de presión. Flexible.

REFUERZO:
Cuatro espirales de acero, altamente resistentes.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro, con una franja gris, letras en negro y blanco.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -40°C hasta +121°C.

CÓDIGO:
4SH.