

CÓDIGO:
4SP

4SP EN 456



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS HIDRÁULICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
4SP-06	3/8"	9.50	22.2	6.450	25.800	20	164.00	0.76	0.53
4SP-08	1/2"	12.70	25.4	6.450	25.800	20	164.00	0.88	0.61
4SP-10	5/8"	15.90	29.0	5.000	20.000	20	164.00	1.10	0.76
4SP-12	3/4"	19.00	33.0	5,080	20,320	20	131.20	1.47	1.02
4SP-16	1"	25.40	40.9	4,070	16,280	20	131.20	1.98	1.37
4SP-20	1"1/4	31.80	52.4	3,050	12,200	20	131.20	2.55	1.77
4SP-24	1"1/2	38.10	58.8	2.683	10.732	20	131.20	3.26	2.26

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Transferencia de fluidos hidráulicos a extrema presión y de altos picos. Sector petrolero, construcción, agricultura, industrias y automotriz.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite y combustible.

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite, abrasión e intemperie.

MARCADO:
FERRULCA (4SP).

VENTAJAS:
Diseñada para resistir picos de presión. Flexible.

REFUERZO:
Cuatro espirales de acero, altamente resistentes.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro, con una franja azul y letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -40°C hasta +121°C.