

CÓDIGO:
ACI

AIRE
ACONDICIONADO
SAE J 2064 TYPE C



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS AUTOMOTRICES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
ACI-06	5/16"	8,2	19	508	19	(+/-) 50	(+/-) 164	0.30	0.21
ACI-08	13/32"	10,5	23	508	23	(+/-) 50	(+/-) 164	0.42	0.29
ACI-10	1/2"	13	25.4	508	25.4	(+/-) 50	(+/-) 164	0.49	0.34
ACI-12	5/8"	16,1	28.6	508	28.6	(+/-) 50	(+/-) 164	0.57	0.39

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Transferencia de gas refrigerante. Para el sector automotriz.

VENTAJAS:
Compatible con refrigerantes R12 / R134a. Excede sae J 23064 clase C II.

TUBO:
EPDM.

REFUERZO:
Múltiples capas de CR, PA, NBR, PET.

CUBIERTA:
EPDM.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro, letras blancas.

MARCADO:
FERRULCA (ACI).

RANGO DE TEMPERATURA °C:
Desde -40°C hasta + 125°C.

RANGO DE TEMPERATURA °F:
Desde -40°F hasta +257°F.