

CÓDIGO:  
ARI

NO TÓXICA CON  
REFUERZO TEXTIL



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DE PVC / TPR

| CÓDIGO  | DIÁMETRO INTERNO (PULG) | DIÁMETRO INTERNO (MM) | DIÁMETRO EXTERNO (MM) | PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI) | PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI) | ROLLO LARGO LINEAL (MTS) | ROLLO LARGO LINEAL (PIE) | PESO APROX. POR KILO / METRO | PESO APROX. POR LIBRA / PIE |
|---------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ARI-025 | 1/4"                    | 6                     | 10                    | 150                           | 450                           | 100                      | 328.00                   | 0.15                         | 0.11                        |
| ARI-031 | 5/16"                   | 8                     | 12                    | 150                           | 450                           | 100                      | 328.00                   | 0.19                         | 0.13                        |
| ARI-038 | 3/8"                    | 9                     | 13                    | 135                           | 405                           | 100                      | 328.00                   | 0.21                         | 0.14                        |
| ARI-050 | 1/2"                    | 12                    | 16                    | 105                           | 315                           | 100                      | 328.00                   | 0.26                         | 0.18                        |
| ARI-062 | 5/8"                    | 16                    | 20                    | 105                           | 315                           | 100                      | 328.00                   | 0.34                         | 0.24                        |
| ARI-075 | 3/4"                    | 19                    | 24                    | 90                            | 270                           | 50                       | 328.00                   | 0.51                         | 0.35                        |
| ARI-100 | 1"                      | 25                    | 30                    | 60                            | 180                           | 50                       | 164.00                   | 0.66                         | 0.46                        |
| ARI-125 | 1 1/4"                  | 32                    | 39                    | 60                            | 180                           | 40                       | 164.00                   | 1.19                         | 0.82                        |
| ARI-150 | 1 1/2"                  | 38                    | 46                    | 75                            | 225                           | 40                       | 164.00                   | 1.61                         | 1.11                        |
| ARI-200 | 2"                      | 50                    | 59                    | 60                            | 180                           | 40                       | 164.00                   | 2.34                         | 1.62                        |
| ARI-300 | 3"                      | 75                    | 84                    | 60                            | 180                           | 40                       | 131.20                   | 3.35                         | 2.32                        |

DESCRIPCIÓN

**APLICACIÓN:**  
Transferencia de alimentos, líquidos y aire.  
Para el sector industrial en general.

**TUBO:**  
PVC.

**CUBIERTA:**  
PVC.

**MARCADO:**  
FERRULCA (ARI).

**VENTAJAS:**  
Liviana y de fácil manejo. Grado alimenticio.

**REFUERZO:**  
Trenzado de poliéster.

**COLOR DE CUBIERTA:**  
Transparente.

**RANGO DE TEMPERATURA °C:**  
Desde -35°C hasta +60°C.

**RANGO DE TEMPERATURA °F:**  
Desde -31°F hasta +140°F.