

CÓDIGO:
LAN

**LIMPIEZA DE
ALCANTARILLADO**



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS HIDRÁULICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
LAN-08	1/2"	12.70	20.3	3,045	7,613	50	328.00	0.29	0.20
LAN-10	5/8"	15.90	25.5	3,045	7,613	50	328.00	0.40	0.28
LAN-12	3/4"	19.00	29.5	3,045	7,613	50	328.00	0.44	0.30
LAN-16	1"	25.40	36.5	3,045	7,613	50	328.00	0.55	0.38

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:

Transferencia de fluidos hidráulicos.

TUBO:

Nylon resistente al aceite.

CUBIERTA:

Poliuretano resistente al aceite y a la intemperie.

MARCADO:

FERRULCA (LAN).

VENTAJAS:

Flexible, liviana, no conductiva y resistente a alta presión.

REFUERZO:

Trenzado de fibra, altamente resistente.

COLOR DE CUBIERTA:

Naranja, letras en negro.

RANGO DE TEMPERATURA:

Desde -40°C hasta +65°C.