

CHATA
APLASTABLE
LAYFLAT
TRABAJO LIVIANO



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DE PVC / TPR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
PCI-100	1"	25	27.6	120	360	50	328.00	0.20	0.14
PCI-125	1 1/4"	32	34.4	120	360	50	328.00	0.22	0.15
PCI-150	1 1/2"	38	40.6	120	360	50	328.00	0.25	0.17
PCI-200	2"	51	53.3	120	360	50	328.00	0.30	0.21
PCI-250	2 1/2"	64	67.4	120	360	50	328.00	0.45	0.31
PCI-300	3"	76	79	120	360	50	328.00	0.60	0.42
PCI-400	4"	102	105.6	120	360	50	328.00	1.20	0.83
PCI-500	5"	127	130	90	270	50	328.00	1.00	0.69
PCI-600	6"	152	155.8	90	270	50	328.00	1.10	0.76
PCI-800	8"	203	206	90	270	50	328.00	1.80	1.25
PCI-10	10"	254	257	80	240	50	328.00	2.20	1.52
PCI-12	12"	305	308	60	180	50	328.00	3.10	2.15

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Descarga de agua, para la construcción, agricultura e industrias.

TUBO:
PVC.

CUBIERTA:
PVC.

MARCADO:
FERRULCA (PCI).

VENTAJAS:
Resistente a la intemperie, liviana y enrollable para fácil manejo.

REFUERZO:
Una capa textil.

COLOR DE CUBIERTA:
Azul.

RANGO DE TEMPERATURA °C:
Desde -35°C hasta +60°C.

RANGO DE TEMPERATURA °F:
Desde -31°F hasta +140°F.