



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DE PVC / TPR

| CÓDIGO  | DIÁMETRO INTERNO (PULG) | DIÁMETRO INTERNO (MM) | DIÁMETRO EXTERNO (MM) | PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI) | PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI) | ROLLO LARGO LINEAL (MTS) | ROLLO LARGO LINEAL (PIE) | PESO APROX. POR KILO / METRO | PESO APROX. POR LIBRA / PIE |
|---------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| PHI-150 | 1 1/2"                  | 38                    | 41.5                  | 150                           | 450                           | 50                       | 328.00                   | 0.28                         | 0.19                        |
| PHI-200 | 2"                      | 51                    | 54.5                  | 150                           | 450                           | 50                       | 328.00                   | 0.38                         | 0.26                        |
| PHI-250 | 2 1/2"                  | 65                    | 69                    | 150                           | 450                           | 50                       | 328.00                   | 0.48                         | 0.33                        |
| PHI-300 | 3"                      | 76                    | 80                    | 150                           | 450                           | 50                       | 328.00                   | 0.70                         | 0.48                        |
| PHI-400 | 4"                      | 102                   | 106.8                 | 150                           | 450                           | 50                       | 328.00                   | 0.94                         | 0.65                        |
| PHI-500 | 5"                      | 127                   | 132                   | 120                           | 360                           | 50                       | 328.00                   | 1.11                         | 0.77                        |
| PHI-600 | 6"                      | 152                   | 157                   | 120                           | 360                           | 50                       | 328.00                   | 1.65                         | 1.14                        |
| PHI-800 | 8"                      | 203                   | 208                   | 120                           | 360                           | 50                       | 328.00                   | 2.85                         | 1.97                        |
| PHI-10  | 10"                     | 257                   | 263                   | 110                           | 330                           | 50                       | 328.00                   | 2.65                         | 1.84                        |
| PHI-12  | 12"                     | 308                   | 313                   | 90                            | 270                           | 50                       | 328.00                   | 3.15                         | 2.18                        |

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:

Descarga de agua, para la minería, construcción, agricultura e industrias.

TUBO:  
PVC.

CUBIERTA:  
PVC.

MARCADO:  
FERRULCA (PHI).

VENTAJAS:

Trabajo pesado, resistente a la intemperie, liviana y enrollable para fácil manejo.

REFUERZO:  
Una capa textil.

COLOR DE CUBIERTA:  
Rojo claro.

RANGO DE TEMPERATURA °C:  
Desde -35°C hasta +60°C.

RANGO DE TEMPERATURA °F:  
Desde -31°F hasta +140°F.