

CÓDIGO:

PLI**LAVADO DE
VEHÍCULOS****CARACTERÍSTICAS****MANGUERAS DE PVC / TPR**

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
PLI-050	1/2"	12.5	21	1015	3045	100	328.00	0.29	0.20

DESCRIPCIÓN**APLICACIÓN:**

Manejo de agua con presión para lavado de vehículos.

TUBO:
PVC.

CUBIERTA:
PVC.

MARCADO:
FERRULCA (PLI).

VENTAJAS:

Liviana, resistente a la intemperie y de fácil manejo.

REFUERZO:

Trenzado textil, altamente resistente.

COLOR DE CUBIERTA:

Negro, letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA °C:

Desde -35°C hasta +60°C.

RANGO DE TEMPERATURA °F:

Desde -31°F hasta +140°F.



FERRULCA.INC



FERRULCA INC



FERRULCA

WWW.FERRULCA.COM