

SUCCIÓN Y
DESCARGA DE
AGUA PESADA



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DE PVC / TPR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
PNI-200	2"	50	60	105	315	30	164.00	2.23	1.55
PNI-300	3"	75	86	90	270	30	164.00	3.72	2.58
PNI-400	4"	100	115	90	270	30	164.00	6.80	4.71
PNI-600	6"	150	166	60	180	30	98.40	11.69	8.10
PNI-800	8"	200	220	60	180	30	32.80	17.90	12.39
PNI-10	10"	254	276	60	180	30	32.80	13.00	9.00
PNI-12	12"	305	329	60	180	30	32.80	18.00	12.47

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Succión de agua, para la minería, construcción, agricultura e industrias.

VENTAJAS:
Trabajo pesado, resistente a la intemperie y liviana.

TUBO:
PVC.

REFUERZO:
PVC rígido en espiral.

CUBIERTA:
PVC.

COLOR DE CUBIERTA:
Transparente, con un espiral naranja.

MARCADO:
FERRULCA (PNI).

RANGO DE TEMPERATURA °C:
Desde -35°C hasta +60°C.

RANGO DE TEMPERATURA °F:
Desde -31°F hasta +140°F.