

CÓDIGO: **PSI**

**NO TÓXICA
CON REFUERZO
DE ACERO**



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DE PVC / TPR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
PSI-025	1/4"	6	11	75	225	100	328.00	0.25	0.17
PSI-031	5/16"	8	14	75	225	100	328.00	0.30	0.21
PSI-038	3/8"	9	15	75	225	100	328.00	0.35	0.24
PSI-050	1/2"	12	18	75	225	100	328.00	0.45	0.31
PSI-062	5/8"	15	22	75	225	100	328.00	0.63	0.44
PSI-075	3/4"	19	25	75	225	50	164.00	0.61	0.42
PSI-100	1"	25	33	75	225	50	164.00	1.10	0.76
PSI-125	1 1/4"	32	41	60	180	40	131.20	1.60	1.10
PSI-150	1 1/2"	38	47	60	180	40	131.20	2.05	1.42
PSI-200	2"	50	60	60	180	40	131.20	2.86	1.98
PSI-300	3"	75	88	45	135	30	98.40	5.73	3.97

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Succión de agua, alimentos, líquidos y materiales granulados. Para el sector industrial en general.

TUBO:
PVC.

CUBIERTA:
PVC.

MARCADO:
FERRULCA (ASI).

VENTAJAS:
Liviana y de fácil manejo. Grado alimenticio.

REFUERZO:
Alambre de acero en espiral.

COLOR DE CUBIERTA:
Transparente.

RANGO DE TEMPERATURA °C:
Desde -35°C hasta +60°C.

RANGO DE TEMPERATURA °F:
Desde -31°F hasta +140°F.