

CÓDIGO:
R17

SAE 100 R17
CUBIERTA LISA



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS HIDRÁULICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
R17-04	1/4"	6.20	13.2	3.260	13.040	50	164.00	0.20	0.14
R17-05	5/16"	7.70	15	3,250	13,000	50	164.00	0.23	0.16
R17-06	3/8"	9.30	17	3.000	12.000	50	164.00	0.29	0.20
R17-08	1/2"	12.30	21.1	3.000	12.000	50	164.00	0.38	0.26
R17-10	5/8"	15.50	25.9	3.625	14.500	50	164.00	0.64	0.44
R17-12	3/4"	18.60	30.3	3.120	12.480	50	164.00	0.80	0.55
R17-16	1"	25.00	38.6	3.000	12.000	50	164.00	1.28	0.89

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Transferencia de fluidos hidráulicos en alta presión. Sector petrolero, construcción, agricultura, industrias y automotriz.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite y combustible.

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite, abrasión e intemperie.

MARCADO:
FERRULCA (R17).

VENTAJAS:
Flexible, compacta y más delgada.

REFUERZO:
Dos trenzas de acero, altamente resistentes.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro, con una franja verde y letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -40°C hasta +121°C.