

CÓDIGO:
R2

SAE 100 R2
AT DIN/EN
853 2SN



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS HIDRÁULICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
R2-03	3/16"	4.76	14.1	6,019	24,040	100	328.00	0.27	0.19
R2-04	1/4"	6.35	15.7	5.800	23.200	50	328.00	0.34	0.24
R2-05	5/16"	7.94	17.3	5.250	21.000	50	328.00	0.39	0.27
R2-06	3/8"	9.53	19.7	4.800	19.200	50	328.00	0.49	0.34
R2-08	1/2"	12.70	23	4.000	16.000	50	328.00	0.59	0.41
R2-10	5/8"	16.88	26.2	3.630	14.520	50	196.80	0.71	0.49
R2-12	3/4"	19.05	30.1	3.120	12.480	50	196.80	0.89	0.62
R2-16	1"	25.40	38.9	2.400	9.600	50	196.80	1.37	0.95
R2-20	1"1/4	31.75	49.5	1.820	7.280	20	131.20	2.27	1.57
R2-24	1"1/2	38.10	55.9	1.310	5.240	20	131.20	2.44	1.69
R2-32	2"	50.80	68.6	1.160	4.640	20	65.60	3.00	2.08

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Transferencia de fluidos hidráulicos en alta presión. Sector petrolero, construcción, agricultura, industrias y automotriz.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite y combustible.

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite, abrasión e intemperie.

MARCA:
FERRULCA (R2).

VENTAJAS:
Flexible, excede la norma.

REFUERZO:
Una trenza de acero, altamente resistente.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro, con una franja naranja, letras negras y blancas.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -40°C hasta +121°C.

CÓDIGO:
R2.