

CÓDIGO:
R3

SAE 100 R3
EN 854
TYPE R3



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS HIDRÁULICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
R3-03	3/16	4.76	12.5	1,494	6,120	50	328.00	0.14	0.10
R3-04	1/4"	6.35	14.5	1,247	5,040	50	328.00	0.18	0.12
R3-05	5/16"	7.94	17.5	1,204	4,880	50	328.00	0.25	0.17
R3-06	3/8"	9.53	18.7	1,200	4,800	50	328.00	0.27	0.19
R3-08	1/2"	12.70	23.5	1,000	4,080	50	328.00	0.39	0.27
R3-10	5/8"	16.88	26.9	870	3,560	50	196.80	0.55	0.38
R3-12	3/4"	19.05	31.6	754	3,040	50	196.80	0.67	0.46
R3-16	1"	25.40	37.8	566	2,280	50	196.80	0.81	0.56
R3-20	1 1/4	31.75	44	377	1,520	50	131.20	0.92	0.64
R3-24	1 1/2	38.10	48.5	300	1,160	50	131.20	1.15	0.80

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Transferencia de fluidos hidráulicos a baja presión. Diseñada para la dirección hidráulica en vehículos. Sector automotriz.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite y combustible.

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite, abrasión e intemperie.

MARCADO:
FERRULCA (R3).

VENTAJAS:
Flexible. Con refuerzo textil para absorber los impulsos.

REFUERZO:
Trenzado textil, altamente resistente.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro, con una franja verde y letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -40°C hasta +121°C.