

CÓDIGO:
R4

SAE 100 R4
SAE J517



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS HIDRÁULICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
R4-12	3/4"	19.05	34	305	1.220	50	196.80	0.92	0.64
R4-16	1"	25.40	40	247	988	50	196.80	1.10	0.76
R4-20	1"1/4	31.75	47	205	820	50	131.20	1.30	0.90
R4-24	1"1/2	38.10	53	160	640	50	131.20	1.80	1.25
R4-32	2"	50.80	66	102	408	50	65.60	2.23	1.54
R4-40	2"1/2	63.50	80	60	520	50	65.60	3.23	2.24
R4-48	3"	76.20	93	60	480	50	65.60	4.25	2.94
R4-56	3"1/2	88.90	106	40	360	50	65.60	5.05	3.50
R4-64	4"	101.60	120	40	280	50	65.60	5.60	3.88

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Succión de fluidos hidráulicos a baja presión.
Sector construcción, agrícola e industrial.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite y combustible.

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite, abrasión e intemperie.

MARCA:
FERRULCA (R4).

VENTAJAS:
Resistente a los derivados del petróleo, excelente para líneas de retorno.

REFUERZO:
Capas textiles, altamente resistentes.
Alambre helicoidal entre las capas.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro, con una franja marrón y letras mostazas.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -40°C hasta +125°C.

CÓDIGO:
R13.