

CÓDIGO:
R6

SAE 100 R6
EN 854 TYPE R6



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS HIDRÁULICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
R6-03	3/16"	4.76	11.5	500	2,000	50	164.00	0.10	0.07
R6-04	1/4"	6.35	12.7	400	1,600	50	164.00	0.13	0.09
R6-05	5/16"	7.94	14.3	400	1,600	50	164.00	0.15	0.10
R6-06	3/8"	9.53	15.9	400	1,600	50	164.00	0.18	0.12
R6-08	1/2"	12.70	19.8	400	1,600	50	164.00	0.26	0.18
R6-10	5/8"	16.88	23	350	1,400	50	164.00	0.31	0.21
R6-12	3/4"	19.05	26.6	300	1,200	50	164.00	0.47	0.33
R6-16	1"	25.40	34.2	300	1,200	50	164.00	0.71	0.49
R6-20	1 1/4"	31.75	43.5	190	580	50	164.00	1.11	0.77
R6-24	1 1/2"	38.10	50	175	530	50	164.00	1.94	1.34
R6-32	2"	50.80	64.5	155	465	50	164.00	3.05	2.11

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Transferencia de fluidos hidráulicos, gasolina, diesel y derivados del petróleo a baja presión. Sector construcción, agricultura, industrias y automotriz.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite y combustible.

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite, abrasión e intemperie.

MARCADO:
FERRULCA (R6).

VENTAJAS:
Flexible, liviana y de múltiples usos.

REFUERZO:
Trenzado textil, altamente resistente.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro, con una franja verde y naranja, letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -40°C hasta +135°C.