

CÓDIGO:
R9

SAE 100 R9



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS HIDRÁULICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
R9-06	3/8"	9.50	22.2	4,500	18,000	50	164.00	0.70	0.48
R9-08	1/2"	12.70	25.4	4,070	16,280	50	164.00	0.83	0.57
R9-12	3/4"	19.00	32.2	3,050	12,200	40	131.20	1.30	0.90
R9-16	1"	25.40	40.9	3,050	12,200	40	131.20	1.70	1.18
R9-20	1 1/4"	31.80	52.4	2,500	10,000	40	131.20	3.08	2.13
R9-24	1 1/2"	38.10	58.7	2,030	8,120	40	131.20	4.30	2.98
R9-32	2"	50.80	73	2,030	8,120	20	65.60	5.63	3.90

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Transferencia de fluidos hidráulicos a muy alta presión y de altos picos. Sector petrolero, construcción, agricultura, industrias y automotriz.

TUBO:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite y combustible.

CUBIERTA:
Mezcla de goma sintética, resistente al aceite, abrasión e intemperie.

MARCADO:
FERRULCA (R9).

VENTAJAS:
Excede la norma. Diseñada para resistir picos de presión.

REFUERZO:
Cuatro espirales de acero, altamente resistentes.

COLOR DE CUBIERTA:
Negro, con una franja azul y letras negras.

RANGO DE TEMPERATURA:
Desde -40°C hasta + 125°C.