

SOLDAR MOROCHA (PVC)



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DE PVC / TPR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
SPI-025	1/4"	6	13	250	750	100	328.00	0.16	0.11

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Manejo de oxígeno y acetileno en equipos de soldadura, para la construcción, agricultura, minería e industrias.

TUBO:
PVC.

CUBIERTA:
PVC.

MARCADO:
FERRULCA (SPI).

VENTAJAS:
Liviana, resistente a la intemperie, excelente vulcanización para evitar la separación de las mangueras.

REFUERZO:
Trenzado textil, altamente resistente.

COLOR DE CUBIERTA:
Rojo (acetileno) y verde (oxígeno). Letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA °C:
Desde -35°C hasta +60°C.

RANGO DE TEMPERATURA °F:
Desde -31°F hasta +140°F.