



CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DE PVC / TPR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
TPI-025	1/4"	6,3	12	300	900	100	328.00	0.11	0.08
TPI-031	5/16"	8,5	14	300	900	100	328.00	0.13	0.09
TPI-038	3/8"	10	16	300	900	100	328.00	0.17	0.11
TPI-050	1/2"	13	20	300	900	100	328.00	0.25	0.17
TPI-062	5/8"	16	25	300	900	100	328.00	0.39	0.27
TPI-075	3/4"	19	28	300	900	50	164.00	0.45	0.31
TPI-100	1"	25	34	300	900	50	164.00	0.56	0.39

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Manejo de aire y agua, para la construcción, agricultura e industrias.

TUBO:
Mezcla de goma termoplástica (TPR).

CUBIERTA:
Mezcla de goma termoplástica (TPR).

MARCADO:
FERRULCA (TPI).

VENTAJAS:
Flexible, liviana, resistente a la intemperie y de fácil manejo.

REFUERZO:
Trenzado textil, altamente resistente.

COLOR DE CUBIERTA:
Rojo, letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA °C:
Desde -40°C hasta +70°C.

RANGO DE TEMPERATURA °F:
Desde -40°F hasta +158°F.